

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA**

- 1.1 Identificador del producto:** Proa - MONOCOMPONENTE SUELOS/TRAFFICO (OCRE TONOS)  
ST325
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes: Esmalte  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:** Industrias Proa S.A.  
San Salvador de Budiño, Gandaras de Prado  
36475 Porriño - Pontevedra - Spain  
Tfno.: +34 986 346 525 -  
Fax: +34 986 346 589  
calidad@pinturasproa.com  
www.pinturasproa.com
- 1.4 Teléfono de emergencia:**

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:****Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:**

La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D. 1802/2008.

F: R11 - Fácilmente inflamable

N: R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Repr. Cat 3: R63 - Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

Xi: R37/38 - Irrita las vías respiratorias y la piel

Xn: R48/20 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 2

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1

Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, Categoría 2

Repr. 2: Tóxico para la reproducción, Categoría 2 (H361d)

Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2


STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2

STOT SE 3: Toxicidad para la vías respiratorias (exposición única), Categoría 3

STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3

**2.2 Elementos de la etiqueta:****Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:**

De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:

**Frases R:**

R11: Fácilmente inflamable

R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel

R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)****Frases S:**

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar  
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños  
S24: Evítase el contacto con la piel  
S29: No tirar los residuos por el desagüe  
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados  
S43: En caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC  
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase  
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados  
S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado

**Información suplementaria:**

P99: Contiene Metacrilato de butilo. Puede provocar una reacción alérgica

**Sustancias que contribuyen a la clasificación:**

Tolueno

**Reglamento nº1272/2008 (CLP):****Peligro****Indicaciones de peligro:**

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea  
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

**Consejos de prudencia:**

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños  
P103: Leer la etiqueta antes del uso  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse  
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

**Información suplementaria:**

EUH208: Contiene Metacrilato de butilo. Puede provocar una reacción alérgica

**Sustancias que contribuyen a la clasificación**

2-metilpropan-1-ol; Metacrilato de butilo; Propilbenceno; 1,2,4-trimetilbenceno

**2.3 Otros peligros:**

No relevante

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

**Descripción química:** Mezcla a base de aditivos, cargas, pigmentos y resinas en disolventes

**Componentes:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:



**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)**

| Identificación   | Nombre químico/clasificación   | Concentración |
|--|--|---------------|
| CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9<br>Index: 601-021-00-3<br>REACH:01-2119471310-51-XXXX   | <b>Tolueno</b><br>ATP CLP00  | 25 - <50 %    |
|  | Directiva 67/548/CE F: R11; Repr. Cat 3: R63; Xi: R38; Xn: R48/20, R65; R67<br>Reglamento 1272/2008 Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Peligro |               |
| CAS: 103-65-1<br>CE: 203-132-9<br>Index: 601-024-00-X<br>REACH:No aplicable            | <b>Propilbenceno</b><br>ATP CLP00  | 10 - <25 %    |
|  | Directiva 67/548/CE N: R51/53; Xi: R37; Xn: R65; R10<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335 - Peligro   |               |
| CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH:01-2119457558-25-XXXX    | <b>Propan-2-ol</b><br>ATP CLP00  | 1 - <10 %     |
|  | Directiva 67/548/CE F: R11; Xi: R36; R67<br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro   |               |
| CAS: 64742-95-6<br>CE: 265-199-0<br>Index: 649-356-00-4<br>REACH:01-2119486773-24-XXXX | <b>Nafta disolvente, &lt; 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H)</b><br>ATP ATP01  | 1 - <10 %     |
|  | Directiva 67/548/CE N: R51/53; Xi: R37; Xn: R65; R10; R66; R67<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Peligro                          |               |
| CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0<br>Index: 603-108-00-1<br>REACH:01-2119484609-23-XXXX    | <b>2-metilpropan-1-ol</b><br>ATP CLP00   | 1 - <10 %     |
|  | Directiva 67/548/CE Xi: R37/38, R41; R10; R67<br>Reglamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Peligro  |               |
| CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9<br>Index: 601-043-00-3<br>REACH:01-2119472135-42-XXXX    | <b>1,2,4-trimetilbenceno</b><br>ATP CLP00  | 1 - <10 %     |
|  | Directiva 67/548/CE N: R51/53; Xi: R36/37/38; Xn: R20; R10<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Atención    |               |
| CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1<br>Index: 607-033-00-5<br>REACH:01-2119486394-28-XXXX    | <b>Metacrilato de butilo</b><br>ATP CLP00  | <1 %          |
|  | Directiva 67/548/CE Xi: R36/37/38, R43; R10<br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Atención  |               |
| CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH:01-2119475791-29-XXXX   | <b>Acetato de 1-metil-2-metoxietilo</b><br>ATP ATP01   | <1 %          |
|  | Directiva 67/548/CE R10<br>Reglamento 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 - Atención  |               |
| CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH:01-2119488216-32-XXXX  | <b>Xileno (mezcla de isómeros)</b><br>ATP CLP00  | <1 %          |
|  | Directiva 67/548/CE Xi: R38; Xn: R20/21; R10<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atención   |               |
| CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH:01-2119489370-35-XXXX   | <b>Etilbenceno</b><br>ATP CLP00  | <1 %          |
|  | Directiva 67/548/CE F: R11; Xn: R20<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Flam. Liq. 2: H225 - Peligro   |               |

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

**Por inhalación:**

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

**Por contacto con la piel:**

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

**Por contacto con los ojos:**

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)**

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

**Por ingestión:**

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

No relevante

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS****5.1 Medios de extinción:**

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:**

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

**Disposiciones adicionales:**

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

**6.4 Referencias a otras secciones:**

Ver epígrafes 8 y 13.

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)****7.1 Precauciones para una manipulación segura:****A.- Precauciones generales**

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

**B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.**

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electrostáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

**C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.**

LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO. Manipular en lugares fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximidades), empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos (ver sección 8). Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeñas cantidad. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

**D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales**

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:****A.- Medidas técnicas de almacenamiento**

ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1  
Clasificación: B1  
Tª mínima: 5 °C  
Tª máxima: 30 °C  
Tiempo máximo: 6 meses

**B.- Condiciones generales de almacenamiento.**

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

**7.3 Usos específicos finales:**

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL****8.1 Parámetros de control:**

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2014):

| Identificación   | Valores límite ambientales |                        |      |
|--|----------------------------|------------------------|------|
|  | VLA-ED                     | VLA-EC                 | Año  |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9              | 50 ppm                     | 192 mg/m <sup>3</sup>  | 2014 |
|  | 100 ppm                    | 384 mg/m <sup>3</sup>  |      |
|  | 200 ppm                    | 500 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7           | 400 ppm                    | 1000 mg/m <sup>3</sup> | 2014 |
|  | 50 ppm                     | 154 mg/m <sup>3</sup>  |      |
|  | 20 ppm                     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0    | 50 ppm                     | 154 mg/m <sup>3</sup>  | 2014 |
|  | 20 ppm                     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |      |
|  | 20 ppm                     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9 | 20 ppm                     | 100 mg/m <sup>3</sup>  | 2014 |
|  | 20 ppm                     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |      |
|  | 20 ppm                     | 100 mg/m <sup>3</sup>  |      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Identificación   | Valores límite ambientales |                       |      |
|--|----------------------------|-----------------------|------|
|  | VLA-ED                     | VLA-EC                | Año  |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9 | 50 ppm                     | 275 mg/m <sup>3</sup> |      |
|  | 100 ppm                    | 550 mg/m <sup>3</sup> |      |
|  |                            |                       | 2014 |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7     | 50 ppm                     | 221 mg/m <sup>3</sup> |      |
|  | 100 ppm                    | 442 mg/m <sup>3</sup> |      |
|  |                            |                       | 2014 |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4                      | 100 ppm                    | 441 mg/m <sup>3</sup> |      |
|  | 200 ppm                    | 884 mg/m <sup>3</sup> |      |
|  |                            |                       | 2014 |

**DNEL (Trabajadores):**

| Identificación   |            | Corta exposición      |                       | Larga exposición        |                       |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |            | Sistémica             | Local                 | Sistémica               | Local                 |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9                          | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 384 mg/kg               | No relevante          |
|  | Inhalación | 384 mg/m <sup>3</sup> | 384 mg/m <sup>3</sup> | 192 mg/m <sup>3</sup>   | 192 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                       | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 888 mg/kg               | No relevante          |
|  | Inhalación | No relevante          | No relevante          | 500 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante          |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0                | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Inhalación | No relevante          | No relevante          | No relevante            | 310 mg/m <sup>3</sup> |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9             | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 16171 mg/kg             | No relevante          |
|  | Inhalación | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup>   | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1             | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 5 mg/kg                 | No relevante          |
|  | Inhalación | No relevante          | No relevante          | 415,9 mg/m <sup>3</sup> | 409 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9 | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 153,5 mg/kg             | No relevante          |
|  | Inhalación | No relevante          | No relevante          | 275 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante          |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7     | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 180 mg/kg               | No relevante          |
|  | Inhalación | 289 mg/m <sup>3</sup> | 289 mg/m <sup>3</sup> | 77 mg/m <sup>3</sup>    | No relevante          |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4                      | Oral       | No relevante          | No relevante          | No relevante            | No relevante          |
|  | Cutánea    | No relevante          | No relevante          | 180 mg/kg               | No relevante          |
|  | Inhalación | No relevante          | 293 mg/m <sup>3</sup> | 77 mg/m <sup>3</sup>    | No relevante          |

**DNEL (Población):**

| Identificación   |            | Corta exposición       |                        | Larga exposición       |                        |
|--|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |            | Sistémica              | Local                  | Sistémica              | Local                  |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9              | Oral       | No relevante           | No relevante           | 8,13 mg/kg             | No relevante           |
|  | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 226 mg/kg              | No relevante           |
|  | Inhalación | 226 mg/m <sup>3</sup>  | 226 mg/m <sup>3</sup>  | 56,5 mg/m <sup>3</sup> | 56,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7           | Oral       | No relevante           | No relevante           | 26 mg/kg               | No relevante           |
|  | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 319 mg/kg              | No relevante           |
|  | Inhalación | No relevante           | No relevante           | 89 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante           |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0    | Oral       | No relevante           | No relevante           | 25 mg/kg               | No relevante           |
|  | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante           |
|  | Inhalación | No relevante           | No relevante           | No relevante           | 55 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9 | Oral       | No relevante           | No relevante           | 15 mg/kg               | No relevante           |
|  | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 9512 mg/kg             | No relevante           |
|  | Inhalación | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Identificación   |            | Corta exposición |              | Larga exposición       |                         |
|--|------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
|  |            | Sistémica        | Local        | Sistémica              | Local                   |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1             | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante           | No relevante            |
|  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 3 mg/kg                | No relevante            |
|  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 66,5 mg/m <sup>3</sup> | 366,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9 | Oral       | No relevante     | No relevante | 1,67 mg/kg             | No relevante            |
|  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 54,8 mg/kg             | No relevante            |
|  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 33 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante            |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7     | Oral       | No relevante     | No relevante | 1,6 mg/kg              | No relevante            |
|  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 108 mg/kg              | No relevante            |
|  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 14,8 mg/m <sup>3</sup> | No relevante            |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4                      | Oral       | No relevante     | No relevante | 1,6 mg/kg              | No relevante            |
|  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | No relevante           | No relevante            |
|  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 15 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante            |

**PNEC:**

| Identificación   |              |              |                         |              |  |
|--|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9                          | STP          | 13,61 mg/L   | Agua dulce              | 0,68 mg/L    |  |
|  | Suelo        | 2,89 mg/kg   | Agua salada             | 0,68 mg/L    |  |
|  | Intermitente | 0,68 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 16,39 mg/kg  |  |
|  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 16,39 mg/kg  |  |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                       | STP          | 2251 mg/L    | Agua dulce              | 140,9 mg/L   |  |
|  | Suelo        | 28 mg/kg     | Agua salada             | 140,9 mg/L   |  |
|  | Intermitente | 140,9 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 552 mg/kg    |  |
|  | Oral         | 160 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 552 mg/kg    |  |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0                | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,4 mg/L     |  |
|  | Suelo        | 0,0699 mg/kg | Agua salada             | 0,04 mg/L    |  |
|  | Intermitente | 11 mg/L      | Sedimento (Agua dulce)  | 1,52 mg/kg   |  |
|  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,152 mg/kg  |  |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9             | STP          | 2,41 mg/L    | Agua dulce              | 0,12 mg/L    |  |
|  | Suelo        | 2,34 mg/kg   | Agua salada             | 0,12 mg/L    |  |
|  | Intermitente | 0,12 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 13,56 mg/kg  |  |
|  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 13,56 mg/kg  |  |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1             | STP          | 31,7 mg/L    | Agua dulce              | 0,169 mg/L   |  |
|  | Suelo        | No relevante | Agua salada             | 0,169 mg/L   |  |
|  | Intermitente | 0,169 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | No relevante |  |
|  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | No relevante |  |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9 | STP          | 100 mg/L     | Agua dulce              | 0,635 mg/L   |  |
|  | Suelo        | 0,29 mg/kg   | Agua salada             | 0,0635 mg/L  |  |
|  | Intermitente | 6,35 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 3,29 mg/kg   |  |
|  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,329 mg/kg  |  |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7     | STP          | 6,58 mg/L    | Agua dulce              | 0,327 mg/L   |  |
|  | Suelo        | 2,31 mg/kg   | Agua salada             | 0,327 mg/L   |  |
|  | Intermitente | 0,327 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 12,46 mg/kg  |  |
|  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 12,46 mg/kg  |  |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4                      | STP          | 9,6 mg/L     | Agua dulce              | 0,1 mg/L     |  |
|  | Suelo        | 2,68 mg/kg   | Agua salada             | 0,01 mg/L    |  |
|  | Intermitente | 0,1 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 13,7 mg/kg   |  |
|  | Oral         | 20 g/kg      | Sedimento (Agua salada) | 1,37 mg/kg   |  |

**8.2 Controles de la exposición:**

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:





### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del ""marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información Ver epígrafes 7.1 y 7.2. Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.



#### B.- Protección respiratoria.

| Pictograma PRL  | EPI  | Marcado   | Normas CEN          | Observaciones  |
|---|--|---|---------------------|--|
| <br>Protección obligatoria de las vías respiratorias | Máscara autofiltrante para gases y vapores |  | EN 405:2001+A1:2009 | Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes. |




#### C.- Protección específica de las manos.

| Pictograma PRL  | EPI  | Marcado  | Normas CEN  | Observaciones   |
|---|--|--|---|---|
| <br>Protección obligatoria de las manos | Guantes NO desechables de protección química |  | EN 374-1:2003<br>EN 374-3:2003/AC:2006<br>EN 420:2003+A1:2009 | El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel. |



#### D.- Protección ocular y facial

| Pictograma PRL   | EPI             | Marcado   | Normas CEN   | Observaciones  |
|--|-----------------|---|--|--|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Pantalla facial |  | EN 166:2001<br>EN 167:2001<br>EN 168:2001<br>EN 172:1994/A1:2000<br>EN 172:1994/A2:2001<br>EN 165:2005 | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

#### E.- Protección corporal

| Pictograma PRL  | EPI  | Marcado   | Normas CEN  | Observaciones  |
|---|--|---|---|--|
| <br>Protección obligatoria del cuerpo  | Prenda de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga                          |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2001<br>EN ISO 6530:2005<br>EN 340:2003<br>EN 464:1994 | Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. |
| <br>Protección obligatoria de los pies | Calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor |  | EN 13287:2007<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2006<br>EN ISO 20344:2011  | Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro.  |

#### F.- Medidas complementarias de emergencia

| Medida de emergencia   | Normas                         | Medida de emergencia  | Normas                        |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2002 | <br>Lavajos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2002 |

#### Controles de la exposición del medio ambiente:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

#### Compuestos orgánicos volátiles:



**PROA**Ficha de datos de seguridad  
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC**Proa - MONOCOMPONENTE SUELOS/TRAFFICO  
(OCRE TONOS)  
ST325****SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (Suministro): 61,38 % peso  
 Concentración C.O.V. a 20 °C: 748,86 kg/m<sup>3</sup> (748,86 g/L)  
 Número de carbonos medio: 7,26  
 Peso molecular medio: 100,01 g/mol

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:**

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

**Aspecto físico:**

Estado físico a 20 °C: Líquido  
 Aspecto: No determinado  
 Color: No determinado  
 Olor: No determinado

**Volatilidad:**

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 123 °C  
 Presión de vapor a 20 °C: 2401 Pa  
 Presión de vapor a 50 °C: 11068 Pa (11 kPa)  
 Tasa de evaporación a 20 °C: No relevante \*

**Caracterización del producto:**

Densidad a 20 °C: 1220 kg/m<sup>3</sup>  
 Densidad relativa a 20 °C: 1,186  
 Viscosidad dinámica a 20 °C: 1,88 cP  
 Viscosidad cinemática a 20 °C: 1,59 cSt  
 Viscosidad cinemática a 40 °C: <20,5 cSt  
 Concentración: No relevante \*  
 pH: No relevante \*  
 Densidad de vapor a 20 °C: No relevante \*  
 Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante \*  
 Solubilidad en agua a 20 °C: No relevante \*  
 Propiedad de solubilidad: No relevante \*  
 Temperatura de descomposición: No relevante \*

**Inflamabilidad:**

Punto de inflamación: 17 °C  
 Temperatura de auto-inflamación: 294 °C  
 Límite de inflamabilidad inferior: No determinado  
 Límite de inflamabilidad superior: No determinado

**9.2 Información adicional:**

Tensión superficial a 20 °C: No relevante \*  
 Índice de refracción: No relevante \*

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)****10.1 Reactividad:**

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7.

**10.2 Estabilidad química:**

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:**

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse:**

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento         | Luz Solar                 | Humedad      |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Riesgo de inflamación | Evitar incidencia directa | No aplicable |

**10.5 Materiales incompatibles:**

| Ácidos       | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles     | Otros        |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| No aplicable | No aplicable | Evitar incidencia directa | Evitar incidencia directa | No aplicable |

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:**

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de peligrosidad sobre efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuenta las recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 6 del R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo I del Reglamento CLP.

**Efectos peligrosos para la salud:**

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

**A.- Ingestión (peligro agudo):**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.

**B- Inhalación (peligro agudo):**

Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores.

**C- Contacto con la piel y los ojos:**

Produce inflamación cutánea.

**D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

La exposición a este producto puede tener efectos adversos sobre el feto. Para más información sobre posibles efectos específicos sobre la salud ver sección 2.

**E- Efectos de sensibilización:**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.

**F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:**

Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

**G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:**

Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

**H- Peligro por aspiración:**

La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)****Información adicional:**

No relevante

**Información toxicológica específica de las sustancias:**

| Identificación   | Toxicidad aguda |              | Género |
|--|-----------------|--------------|--------|
|  | DL50 oral       | DL50 cutánea |        |
| 2-metilpropan-1-ol                                     | 3350 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 78-83-1   | 2460 mg/kg      |              | Conejo |
| CE: 201-148-0  | 24,6 mg/L (4 h) |              | Rata   |
| Tolueno  | 5580 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 108-88-3  | 12124 mg/kg     |              | Rata   |
| CE: 203-625-9  | 28,1 mg/L (4 h) |              | Rata   |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                       | 8532 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 108-65-6  | 5000 mg/kg      |              | Rata   |
| CE: 203-603-9  | 30 mg/L (4 h)   |              | Rata   |
| Etilbenceno  | 3500 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 100-41-4  | 15354 mg/kg     |              | Conejo |
| CE: 202-849-4  | 17,2 mg/L (4 h) |              | Rata   |
| Propan-2-ol  | 5280 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 67-63-0   | 12800 mg/kg     |              | Rata   |
| CE: 200-661-7  | 72,6 mg/L (4 h) |              | Rata   |
| 1,2,4-trimetilbenceno                                  | 3400 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 95-63-6   | 3160 mg/kg      |              | Conejo |
| CE: 202-436-9  | 11 mg/L (4 h)   |              | Rata   |
| Nafta disolvente, < 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H) | 2100 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 64742-95-6  | 2000 mg/kg      |              | Conejo |
| CE: 265-199-0  | No relevante    |              |        |
| Propilbenceno  | 6040 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 103-65-1  | No relevante    |              |        |
| CE: 203-132-9  | No relevante    |              |        |
| Xileno (mezcla de isómeros)                            | 2100 mg/kg      |              | Rata   |
| CAS: 1330-20-7   | 1100 mg/kg      |              | Rata   |
| CE: 215-535-7  | 11 mg/L (4 h)   |              | Rata   |

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

**12.1 Toxicidad:**

| Identificación   | Toxicidad aguda    |      | Especie                 | Género    |
|--|--------------------|------|-------------------------|-----------|
|  | CL50               | CE50 |                         |           |
| Tolueno  | 13 mg/L (96 h)     |      | Carassius auratus       | Pez       |
| CAS: 108-88-3  | 11,5 mg/L (48 h)   |      | Daphnia magna           | Crustáceo |
| CE: 203-625-9  | 125 mg/L (48 h)    |      | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Propilbenceno  | 1 - 10 mg/L (96 h) |      |                         | Pez       |
| CAS: 103-65-1  | 1 - 10 mg/L        |      |                         | Crustáceo |
| CE: 203-132-9  | 1 - 10 mg/L        |      |                         | Alga      |
| Propan-2-ol  | 9640 mg/L (96 h)   |      | Pimephales promelas     | Pez       |
| CAS: 67-63-0   | 13299 mg/L (48 h)  |      | Daphnia magna           | Crustáceo |
| CE: 200-661-7  | 1000 mg/L (72 h)   |      | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Nafta disolvente, < 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H) | 1 - 10 mg/L (96 h) |      |                         | Pez       |
| CAS: 64742-95-6  | 1 - 10 mg/L        |      |                         | Crustáceo |
| CE: 265-199-0  | 1 - 10 mg/L        |      |                         | Alga      |
| 2-metilpropan-1-ol                                     | 2030 mg/L (96 h)   |      | Carassius auratus       | Pez       |
| CAS: 78-83-1   | 1439 mg/L (48 h)   |      | Daphnia magna           | Crustáceo |
| CE: 201-148-0  | 1250 mg/L (48 h)   |      | Scenedesmus subspicatus | Alga      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -


**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)**

| Identificación   | Toxicidad aguda       | Especie                         | Género    |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9             | CL50 7,72 mg/L (96 h) | Pimephales promelas             | Pez       |
|  | CE50 6,14 mg/L (48 h) | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|  | CE50 No relevante     |                                 |           |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1             | CL50 11 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas             | Pez       |
|  | CE50 32 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|  | CE50 57 mg/L (96 h)   | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9 | CL50 161 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas             | Pez       |
|  | CE50 481 mg/L (48 h)  | Daphnia sp.                     | Crustáceo |
|  | CE50 No relevante     |                                 |           |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7     | CL50 13,5 mg/L (96 h) | Oncorhynchus mykiss             | Pez       |
|  | CE50 0,6 mg/L (96 h)  | Gammarus lacustris              | Crustáceo |
|  | CE50 10 mg/L (72 h)   | Skeletonema costatum            | Alga      |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4                      | CL50 42,3 mg/L (96 h) | Pimephales promelas             | Pez       |
|  | CE50 75 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|  | CE50 63 mg/L (3 h)    | Chlorella vulgaris              | Alga      |

**12.2 Persistencia y degradabilidad:**

| Identificación   | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|--|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|  | DBO5           | 2.5 g O2/g   | Concentración     | 100 mg/L     |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9  | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|  | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
|  | DBO5           | 1.19 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7   | DQO            | 2.23 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|  | DBO5/DQO       | 0.53         | % Biodegradado    | 86 %         |
|  | DBO5           | 0.19 g O2/g  | Concentración     | No relevante |
| Nafta disolvente, < 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H)<br>CAS: 64742-95-6<br>CE: 265-199-0 | DQO            | 0.44 g O2/g  | Periodo           | No relevante |
|  | DBO5/DQO       | 0.43         | % Biodegradado    | No relevante |
|  | DBO5           | 0.4 g O2/g   | Concentración     | 100 mg/L     |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0  | DQO            | 2.41 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|  | DBO5/DQO       | 0.17         | % Biodegradado    | 90 %         |
|  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9                                     | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|  | DBO5/DQO       | 0.43         | % Biodegradado    | 18 %         |
|  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1                                     | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|  | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 88 %         |
|  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 785 mg/L     |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9                         | DQO            | No relevante | Periodo           | 8 días       |
|  | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
|  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4  | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|  | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 90 %         |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

| Identificación                                  | Potencial de bioacumulación |      |
|---|-----------------------------|------|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9       | BCF                         | 13   |
|   | Log POW                     | 2,73 |
|   | Potencial                   | Bajo |
| Propilbenceno<br>CAS: 103-65-1<br>CE: 203-132-9 | BCF                         | 138  |
|   | Log POW                     | 3,69 |
|   | Potencial                   | Alto |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7    | BCF                         | 3    |
|   | Log POW                     | 0,05 |
|   | Potencial                   | Bajo |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)**

| Identificación   | Potencial de bioacumulación |          |
|--|-----------------------------|----------|
| Nafta disolvente, < 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H)<br>CAS: 64742-95-6<br>CE: 265-199-0 | BCF                         |          |
|  | Log POW                     | 4        |
|  | Potencial                   |          |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0  | BCF                         | 3        |
|  | Log POW                     | 0,76     |
|  | Potencial                   | Bajo     |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9                                     | BCF                         | 154      |
|  | Log POW                     | 3,78     |
|  | Potencial                   | Alto     |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1                                     | BCF                         | 91       |
|  | Log POW                     | 2,88     |
|  | Potencial                   | Moderado |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>CAS: 108-65-6<br>CE: 203-603-9                         | BCF                         | 1        |
|  | Log POW                     | 0,43     |
|  | Potencial                   | Bajo     |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7                             | BCF                         | 9        |
|  | Log POW                     | 2,77     |
|  | Potencial                   | Bajo     |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4  | BCF                         | 1        |
|  | Log POW                     | 3,15     |
|  | Potencial                   | Bajo     |

**12.4 Movilidad en el suelo:**

| Identificación   | Absorción/Desorción |                   | Volatilidad  |                                 |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9                      | Koc                 | 178               | Henry        | 6,728E+2 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|  | Conclusión          | Moderado          | Suelo seco   | Sí                              |
|  | Tensión superficial | 27930 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                              |
| Propilbenceno<br>CAS: 103-65-1<br>CE: 203-132-9                | Koc                 | 725               | Henry        | 1,064E+3 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|  | Conclusión          | Bajo              | Suelo seco   | Sí                              |
|  | Tensión superficial | 28430 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                              |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                   | Koc                 | 1,5               | Henry        | 8,207E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|  | Conclusión          | Muy Alto          | Suelo seco   | Sí                              |
|  | Tensión superficial | 22400 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                              |
| 2-metilpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>CE: 201-148-0            | Koc                 | No relevante      | Henry        | No relevante                    |
|  | Conclusión          | No relevante      | Suelo seco   | No relevante                    |
|  | Tensión superficial | 23780 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                    |
| 1,2,4-trimetilbenceno<br>CAS: 95-63-6<br>CE: 202-436-9         | Koc                 | 537               | Henry        | 6,242E+2 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|  | Conclusión          | Bajo              | Suelo seco   | Sí                              |
|  | Tensión superficial | 29190 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                              |
| Metacrilato de butilo<br>CAS: 97-88-1<br>CE: 202-615-1         | Koc                 | No relevante      | Henry        | No relevante                    |
|  | Conclusión          | No relevante      | Suelo seco   | No relevante                    |
|  | Tensión superficial | 25590 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                    |
| Xileno (mezcla de isómeros)<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7 | Koc                 | 202               | Henry        | 5,249E+2 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|  | Conclusión          | Moderado          | Suelo seco   | Sí                              |
|  | Tensión superficial | No relevante      | Suelo húmedo | Sí                              |
| Etilbenceno<br>CAS: 100-41-4<br>CE: 202-849-4                  | Koc                 | 520               | Henry        | 7,984E+2 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|  | Conclusión          | Moderado          | Suelo seco   | Sí                              |
|  | Tensión superficial | 28590 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                              |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

No aplicable

**12.6 Otros efectos adversos:**

No descritos

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

| Código    | Descripción  | Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE) |
|-----------|--|--|
| 08 01 11* | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | Peligroso                              |

#### Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

#### Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:


De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

- Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000.
- Legislación nacional: Ley 22/2011

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2013 y al RID 2013:

|   |  |         |
|---|--|---------|
|                   | <b>14.1 Número ONU:</b>                                  | UN1263  |
|   | <b>14.2 Designación oficial de transporte de la ONU:</b> | PINTURA |
|   | <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>      | 3       |
|   | Etiquetas:   | 3       |
|   | <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                           | II      |
|   | <b>14.5 Peligroso para el medio ambiente:</b>            | Sí      |
|   | <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>  |         |
| Disposiciones especiales:   | 163, 640D, 650   |         |
| Código de restricción en túneles:   | D/E  |         |
| Propiedades físico-químicas:  | ver epígrafe 9   |         |
| Cantidades limitadas:   | 5 L  |         |
| <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante   |         |


#### Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 36-12:






#### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

|   |  |         |
|---|--|---------|
|                    | <b>14.1 Número ONU:</b>                                  | UN1263  |
|   | <b>14.2 Designación oficial de transporte de la ONU:</b> | PINTURA |
|   | <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>      | 3       |
|   | Etiquetas:   | 3       |
|   | <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                           | II      |
|   | <b>14.5 Peligroso para el medio ambiente:</b>            | Sí      |
|   | <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>  |         |
| Disposiciones especiales:   | 163, 944   |         |
| Códigos FEm:  | F-E, S-E   |         |
| Propiedades físico-químicas:  | ver epígrafe 9   |         |
| Cantidades limitadas:   | 5 L  |         |
| <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante   |         |

#### Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2014:

|   |  |         |
|---|--|---------|
|                   | <b>14.1 Número ONU:</b>                                  | UN1263  |
|   | <b>14.2 Designación oficial de transporte de la ONU:</b> | PINTURA |
|   | <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>      | 3       |
|   | Etiquetas:   | 3       |
|   | <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                           | II      |
|   | <b>14.5 Peligroso para el medio ambiente:</b>            | Sí      |
|   | <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>  |         |
| Propiedades físico-químicas:  | ver epígrafe 9   |         |
| <b>14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:</b> | No relevante   |         |

#### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

##### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante

Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

**Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH):**

**PROA**Ficha de datos de seguridad  
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC**Proa - MONOCOMPONENTE SUELOS/TRAFFICO  
(OCRE TONOS)  
ST325****SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)**

Contiene Tolueno en cantidad superior al 0,1 % peso. Prohibido el uso de este producto en adhesivos o pinturas en spray destinados a la venta al público en general.  
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines recreativos o decorativos:  
— brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración,  
— nieve y escarcha decorativas,  
— almohadillas indecentes (ventosidades),  
— serpentinas gelatinosas,  
— excrementos de broma,  
— pitos para fiestas (matasuegras),  
— manchas y espumas decorativas,  
— telarañas artificiales,  
— bombas fétidas.

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

**Otras legislaciones:**

- Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

**15.2 Evaluación de la seguridad química:**

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN****Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:**

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (CE) nº 453/2010)

**Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:**

Composición/información sobre los componentes:

- Sustancias retiradas

Acido 1,2-Ciclohexanodicarboxilico, diisonil ester (166412-78-8)

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

- Frases S

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

- Consejos de prudencia

**Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:**

**Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

**PROA**Ficha de datos de seguridad  
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC**Proa - MONOCOMPONENTE SUELOS/TRAFICO  
(OCRE TONOS)  
ST325****SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)**

R10: Inflamable  
R11: Fácilmente inflamable  
R20: Nocivo por inhalación  
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel  
R36: Irrita los ojos  
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias  
R37: Irrita las vías respiratorias  
R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel  
R38: Irrita la piel  
R41: Riesgo de lesiones oculares graves  
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel  
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación  
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático  
R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto  
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar  
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel  
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala  
Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalación  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables  
Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea  
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

**Consejos relativos a la formación:**

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

**Principales fuentes bibliográficas:**

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>  
<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas y acrónimos:**

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera  
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
-DQO: Demanda Química de oxígeno  
-DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días  
-BCF: factor de bioconcentración  
-DL50: dosis letal 50  
-CL50: concentración letal 50  
-EC50: concentración efectiva 50  
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua  
-Koc: coeficiente de partición del carbono orgánico

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -