BX009 – CERA CHALK PAINT FINISH

DESCRIPCIÓN:

La CERA CHALK PAINT FINISH PROA, por sus componentes naturales, protege y revitaliza la madera, haciendo que la misma conserve su equilibrio natural, creando una película que la protege de los agentes externos que provocan su destrucción, sequedad, polvo, etc.

USO RECOMENDADO:

- Utilizar como última mano sobre SX-CHALK PAINT PROA o SY-CHALKY FINISH ALTA CUBRICIÓN.
- En la protección y embellecimiento de superficies de madera interiores.
- Aspecto natural de la madera.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Liso.
Componentes:	Ceras preparadas.

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ÚTILES:

Brocha y Trapo de algodón:
Aplicar el producto tal y como se suministra.

Diluyente limpiezas:
DS-PROADYX SINTÉTICO“S”.

ENVASES:

250 ml

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad aplicar CERA con trapos de algodón, que no suelten pelusa. Y para exteriores y grandes superficies, utilizar brocha. Es muy importante que los útiles de aplicación sean de calidad para no mermar el resultado final del producto.

Previo al tratamiento con CERA, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca.
Aplicar CERA en abundancia sobre la superficie a tratar, dejar secar durante un período de 2 a 3 horas, según el material y condiciones ambientales.
Frotar para retirar el sobrante (trapo, cepillo, lija fina o estropajo) y dar una segunda mano de cera, menos generosa, previa a su pulido final.
Tanto las superficies tratadas con CERA, como los útiles empleados en su aplicación, deberán limpiarse con Aguarrás.

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5ºC, ni superiores a 30ºC.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

INDUSTRIAS PROA, SA
Pol. Ind. Gándaras de Prado
36475 PORRIÑO
(Pontevedra)
T. +34 986 34 65 25
www.pinturasproa.com

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.