

DESCRIPCIÓN:

Emulsión acuosa de ceras microcristalinas esterificadas y resinas acrílicas especiales como aditivo. No contiene disolventes. Con efecto hidrofugante. Se limpia con vapor. Interior/Exterior. Protector contra pintadas realizadas con los sprays habituales del mercado. No ataca y no daña la piedra natural ni los materiales de construcción.

USO RECOMENDADO:

- Cera líquida para la protección de muros, paredes y fachadas en mármol, granito, piedras naturales y cemento contra las pintadas realizadas con los aerosoles normales existentes en el mercado.
- Adaptada para la protección tanto interna como externa.

DATOS TÉCNICOS

Color y aspecto:	Incoloro, transparente una vez aplicado y seco.
Rendimiento :	15 m ² / L / mano. Según rugosidad y absorción de soporte.
Densidad:	1,000 ± 0,050 Kg/L.
Solubilidad en Agua:	Total.
pH:	8,5 ± 0,2
<small>Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.</small>	

ÚTILES:

Aplicar a **Brocha o con un trapo de algodón** el producto tal y como se suministra.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

No verter los residuos en las cañerías.
Mantener lejos del alcance de los niños.

ENVASES:

5L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Extender el producto sobre la superficie a proteger con un trapo o una brocha. Si el material es muy poroso dar una segunda mano.

El producto, una vez seco, proporciona un aspecto opaco a los materiales bastos, sin embargo, friccionando ligeramente con un paño, se obtiene un aspecto brillante en los materiales pulidos.

Los grafitis se pueden eliminar con el uso de tampones abrasivos, lana de acero o con **vapor de agua** que eliminan el producto aplicado retirando a la vez la pintura. De este modo resulta una operación muy simple y ecológica.

Una vez eliminada la pintada es necesario volver a aplicar el **ANTIGRAFFITI**.
Aconsejamos siempre efectuar una pequeña prueba antes de proceder a la aplicación del producto.