

DESCRIPCIÓN:

Fondo sellador con bajo olor y propiedades tixotrópicas que favorecen la ausencia de descuelgues en su aplicación.

Resinas Alquílicas y tixotrópicas, especialmente modificadas.

Excelente imprimación cubremanchas, antihumo, etc.

USO RECOMENDADO:

- Como fondo sellador cubremanchas y aislante cuando se necesiten unas buenas propiedades de acabado sobre madera y paramentos.
- Bajo olor que facilita la aplicación en lugares habitados.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate, homogéneo y liso.
Color:	Blanco.
Rendimiento:	De 7 a 10 m ² / L / mano. Según rugosidad y absorción del soporte.
Densidad:	1,580 ± 0,050 Kg/L.
Viscosidad:	No aplicable. Tixotrópico.
Materia no volátil:	75 ± 5% en peso.
Secado al tacto:	30 min. a 23°C y 60% HR.
Repintable:	24 horas a 23°C y 60% HR.
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.	
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.	

ENVASES:

10L

400mL SPRAY

ÚTILES:**Brocha y Rodillo:**

Tal y como se suministra o ligeramente rebajado con un 5% de diluyente.

Pistola:

Rebajar 15-20% con diluyente.

Diluyente:

DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Preferentemente a **brocha o rodillo**, tal como se suministra o ligeramente rebajado con nuestro diluyente **DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR** (hasta un 5%).

A **pistola aerográfica** debe rebajarse con nuestro diluyente **DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR** hasta una viscosidad aproximada de 30 seg. en Copa Ford nº 4 (15 a 20% de Diluyente).

Espesor de la película entre 30 y 40 µm secas por capa aplicada.

Superficies de madera:

Se emplea como sellador, para posteriormente terminar con **ESMALTE SINTÉTICO** brillante o satinado. Aplicar 1 o 2 manos, según el estado de la madera. Lijar entre manos con lija fina o al agua.

En maderas nuevas, procurar que se encuentren exentas de polvo y suciedad.

En maderas ya pintadas, proceder a eliminar la pintura en mal estado, por medios mecánicos y terminar con una buena preparación de la superficie.

Superficies de cemento:

Se emplea igualmente como sellador, como alternativa a las pinturas plásticas en base agua.

Es imprescindible un correcto y completo curado del cemento.

Sobre enlucidos y paredes interiores:

Se emplea en los casos en que existen manchas rebeldes que no pueden ser cubiertas por **PINTURAS PLÁSTICAS** "sangrado" o paredes manchadas por humos.

Puede revestirse finalmente con una **PINTURA PLÁSTICA** o **ESMALTE SINTÉTICO** en el grado de brillo deseado.