

ZY-0019 PROAPLAST POLVO INTERIOR**Masilla en polvo a base de productos de cantera seleccionados****USO**

En interior sobre soportes de renovación y nuevos: gotéale pintado, yeso, cartón yeso, mortero de cemento, bloque de cemento, ladrillo cerámico, placas de yeso y pinturas viejas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- **Granulometría:** Corriente.
- **pH:** Neutro.
- **Color:** Blanco.
- **Tiempo de utilización:** 5 horas a una temperatura de 20°C.
- **Adherencia:** Conforme norma NF T 30608.
- **Tiempo de secado:** 12/24 horas según espesor.
- **Tiempo de recubrimiento** Una vez esté completamente seco.
- **Clasificación:** Conforme a la norma NF T 36005 Familia III
Clase 2: Masilla interior de pintura en fase acuosa.
- **Reacción al fuego:** MO.
- **Conservación:** 1 año en envase de origen cerrado.
- **Envases:** **1kg 5kg 15kg**

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere etiquetado de seguridad.

**A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N**

El soporte debe estar duro, limpio, sano y cohesivo. Se aconseja no aplicar a temperaturas inferiores a +8°C, con un grado de humedad superior al 65% HR, en una atmósfera que produzca condensaciones, ni sobre soportes sobrecalentados

Verter el polvo en agua. Mezclar hasta la obtención de una pasta homogénea de consistencia espesa.

Aplicar con llana o espátula hasta obtener el espesor deseado.

Se puede recubrir con cualquier masilla de acabado, revestimientos y pinturas (incluso epoxi y poliuretano).

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.