SX-(Color) CHALK PAINT PROA

Pintura al agua, con un acabado tiza mate de muy fácil lijado y aplicación sobre múltiples superficies. Especial para la renovación y decoración de muebles de madera y otros objetos de diversos materiales: cartón, cristal, cerámicos…etc.

EMPLEO

Múltiples combinaciones de colores, debido a su fórmula especial de fácil lijado se pueden hacer múltiples decapados para conseguir diferentes acabados. Para conseguir unos óptimos acabados es necesario rematar las aplicaciones con una mano de **Barniz Chalk Paint BX000**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color y aspecto:	Blanco y colores carta **Chalk Paint**.
- Rendimiento:	De 6 á 8 m^2/L y mano para espesores mínimos de 30 µm secas.
- Densidad:	1,330 ± 0,050 Kg/L.
- Viscosidad de suministro:	120 ± 10 Unidades Krebs.
- Adherencia al cuadriculado:	Del 100% en todos los casos.
- Materia no volátil:	50 ± 5 % peso.
- Secado al tacto:	30 minutos aproximadamente.
- Repintable:	Con acabados al agua al cabo de 6 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.



La aplicación puede realizarse Preferentemente a:
Brocha y rodillo
Aplicar tal y como se suministra.
Pistola.
Diluir 5 a 10 % Agua.

Disolvente: Agua limpia.

Envases:

750ml | **2,5Lts** | **400ml SPRAY**

APLICACIÓN

Remover bien el envase, las superficies deben estar limpias y secas antes de proceder a aplicar Chalk Paint PROA.

Limpieza de útiles con agua limpia. No volver a introducir la pintura una vez retirada del envase original para evitar la contaminación del mismo.

Decapado con lija: Es importante que antes de proceder al lijado la pintura este totalmente seca y dura para que la operación resulte fácil. Se pueden utilizar múltiples combinaciones de colores y lijados con el fin de dejar visibles zonas de los muebles (veta de la madera) como colores anteriores lijando la mano de acabado.

Para renovar muebles que van tener mucho uso es fundamental rematar el proceso con una mano de acabado de **Barniz Chalk Paint Finish BX000** o **Cera Chalk Paint Finish BX009**.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.