

DESCRIPCIÓN:

Limpiador alcalino de gran poder para la eliminación de moho y verdín. Permite blanquear y eliminar las manchas generadas por microorganismos (moho, líquenes, algas, musgo, etc.) sin necesidad de frotar. Fácil aplicación y acción rápida. Interior y exterior. USO PROFESIONAL.

USO RECOMENDADO:

- Sobre superficies de materiales habituales de la construcción: piedra natural, mármol, terrazo, tejas, baldosas porosas, ladrillo, cemento y hormigón.
- En terrazas, fachadas y tejados para la eliminación de manchas ocasionadas por microorganismos: moho, verdín, líquenes, musgo, etc.
- También como tratamiento previo de la superficie antes de realizar trabajos de pintado o impermeabilización.
- **NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES MÉTALICAS.** Puede ser corrosivo para aleaciones ligeras de metales como aluminio y galvanizados.
- **NO MEZCLAR CON PRODUCTOS ÁCIDOS** cómo desengrasantes industriales u otros productos de la misma naturaleza.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente ligeramente amarillento.
Olor:	Característico olor a cloro.
Densidad:	1,234 ± 0,050 Kg/L.
Cloro activo (Cl ₂):	13,8 ± 0,05% en peso.
pH:	13,5 ± 0,05

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

ENVASES:

25L

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Puede ser corrosivo para los metales. En contacto con ácidos puede liberar gases tóxicos. Usar guantes y gafas durante la utilización. Evitar la inhalación de sus vapores, aplicar con ventilación y renovación de aire. Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel lavar inmediatamente con agua abundante. Almacenar en lugares frescos, cerrados.

UTENSÍLIOS:



Aplicar a **Brocha o Pulverizador** el producto tal y como se suministra o según recomendaciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Es preciso retirar de la superficie la mayor cantidad de suciedad, a ser posible con una hidrolimpiadora de alta presión. No recomendamos rascar o cepillar a no ser que las proliferaciones de líquenes, musgo y algas persistan tras la limpieza con agua a presión.

Aplicar el producto preferentemente con un pulverizador, aunque también se puede aplicar a brocha o con otros medios que faciliten la humectación de la superficie a tratar. Dejar actuar el producto de 15 a 30 minutos, una vez transcurrido este tiempo limpiar con abundante agua utilizando una esponja, un paño húmedo o una hidrolimpiadora. Si la colonia de microorganismos persiste es posible repetir el mismo procedimiento a los 20 minutos.

El producto se presenta listo para su uso pero puede diluirse con agua dependiendo de la aplicación.

- **1 parte de producto en 2 partes de agua.-** para superficies con proliferación de hongos y moho.
- **Producto puro.-** Para manchas importantes de líquenes, musgo y algas.